

Zebra® 105SL*Plus*™



SEE MORE. DO MORE.



La 105SL*Plus* de Zebra ofrece un servicio de impresión confiable, a bajo costo y de alto rendimiento. Esta sólida impresora está diseñada para operar de forma continua, y con las características necesarias para brindar un servicio de impresión rápido, confiable y rentable en los entornos de manufactura y almacenamiento.

Zebra diseñó la 105SL*Plus* pensando en que sea fácil de utilizar. La interfaz gráfica de usuario multilingüe con íconos en pantalla LCD es intuitiva, lo que minimiza la necesidad de capacitación del usuario y hace que la impresora sea ideal para una diversidad de idiomas y aplicaciones globales. El proceso de carga de cinta es simple y sencillo, lo cual reduce el tiempo de inactividad.

La 105SL*Plus* está construida totalmente de metal duradero y tiene un sólido mecanismo

de impresión para soportar los entornos más difíciles. La 105SL*Plus* utiliza la plataforma electrónica comprobada de Zebra para brindar mayor velocidad para aplicaciones de gran volumen, y mayor almacenamiento de formatos, fuentes y gráficos. La tecnología Element Energy Equalizer™ (E³™) prolonga la vida útil del cabezal y ofrece una calidad de impresión excepcional.

La 105SL*Plus* está diseñada para incorporarse a operaciones existentes. Las diversas opciones de conectividad estándar, que incluyen puerto paralelo, serie, USB y de Ethernet, junto a la compatibilidad que ofrece con modelos anteriores, permiten una integración rápida y sencilla. Para conectividad adicional, elija el servidor de impresión ZebraNet® b/g y obtenga compatibilidad inalámbrica.

Ideal para las siguientes aplicaciones

Manufactura / Etiquetas de identificación de producto, Etiquetas de empaque, Etiquetas de recepción/archivado, Trabajo en proceso

Transportación y logística / Selección y empaque de pedidos, Envío y recepción, Despacho directo y Etiquetado de cumplimiento

Venta al por menor / Envíos, Devoluciones

Gobierno / Seguimiento de bienes, Etiquetado de cumplimiento, Etiquetado de inventario

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES*

Nombre de la impresora

105SLPlus

Características estándar

- Panel delantero completo con todas las funciones y pantalla LCD multilingüe con luz. Posee protección mediante contraseña programada por el usuario
- Cabezal de impresión de película delgada Element Energy Equalizer™ (E3™) para una mayor calidad de impresión
- Memoria flash de 8 MB: incluye almacenamiento de memoria no volátil de 2 MB disponible para el usuario para objetos descargables
- Puertos serie RS-232 y paralelo bidireccional, con detección automática
- USB 2.0
- Sensores de medios dobles: transmisibles y reflexivos, que se pueden seleccionar a través del software o el panel delantero
- Servidor de impresión ZebraNet® 10/100: admite redes de intercambio automáticas 10Base-T, 100Base-TX y Ethernet rápida 10/100.

Especificaciones de la impresora

Resolución

- 203 ppp/8 ppmm
- 300 ppp/12 ppmm (opcional)

Memoria

Estándar: 16 MB SDRAM; 8 MB flash

Ancho de impresión

4,0 pulg./102 mm

Longitud de impresión

- 203 dpi: 150 pulg./3810 mm (con memoria estándar)
- 300 dpi (opcional): 100 pulg./2540 mm (con memoria estándar)

Velocidad de impresión

- 203 dpi: 12 pulg./305 mm por segundo
- 300 dpi: 10 pulg./254 mm por segundo

Especificaciones de los suministros

- Tipos de suministros: continuo, troquelado, perforado, con marcas negras
- Grosor del suministro (etiqueta y soporte): 0,003 pulg./0,076 mm a 0,012 pulg./0,305 mm
- Tamaño máximo de la bobina de suministro: 8,0 pulg./203 mm de diámetro externo en un eje de 3,0 pulg./76 mm de diámetro interno
- Ancho del suministro (etiqueta y soporte) 0,79 pulg./20 mm a 4,5 pulg./114 mm
- Longitud máxima no continua de la etiqueta: 39 pulg./991 mm

Características de la cinta

- Longitudes estándar: 1476 pies/450 m o 984 pies/300 m
Ofrece proporciones de 2:1 y 3:1 entre las bobinas de suministro y las cintas
- Tamaño máximo de la bobina de la cinta: 3,2 pulg./81,3 mm de diámetro externo en un eje de 1,0 pulg./25,4 mm de diámetro interno
- Cinta enrollada con el recubrimiento hacia afuera
- Ancho de la cinta: 0,79 pulg./20 mm a 4,33 pulg./110 mm

Características de funcionamiento

Ambientales

- Entorno de trabajo:
 - Transferencia térmica = 40 °F/5 °C a 105 °F/40 °C
 - Térmica directa = 32 °F/0 °C a 105 °F/40 °C
- Operación en humedad: 20 % a 85 % sin condensación
- Entorno de almacenamiento/transportación: -40 °F/-40 °C a 140 °F/60 °C
- Almacenamiento en humedad: 5 % a 85 % sin condensación

Eléctricas

- Suministro de energía universal con corrección de factor de energía 100-240 VAC, 47-63 Hz

Homologaciones

- IEC 60950-1, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Marcados de producto: cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark(Arg), CCC, GOST-R, BSMI, KCC, y UkrSEPRO

Características físicas

- Alto: 15,5 pulg./393,7 mm
- Ancho: 10,31 pulg./261,9 mm
- Profundidad: 20,38 pulg./517,5 mm
- Peso: 50 lb/22,7 kg

Opciones y accesorios

- 300 dpi
- Cortador con bandeja de captura
- Soporte de rebobinado de suministros: rebobinado de rollo de forma interna o dispensador pasivo con eje para bobinado del soporte Memoria flash lineal de 64 MB (instalada de fábrica únicamente)
- Fuentes escalables e internacionales

Soluciones ZebraLink™

Software

- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraDesigner para XML
- ZebraNet™ Bridge Enterprise
- ZebraNet™ Utilities v 7.0

Conectividad opcional

- Servidor de impresión (interno) ZebraNet® b/g

Firmware

- ZPL II®
- Solución de impresión global de Zebra
- Web View & Alert (Administración y alertas vía web)
- ZBI 2.0™ (opcional)

Fuentes/Gráficos/Simbologías

Conjuntos de fuentes y caracteres

- La solución de impresión Zebra Global incluye la fuente Unicode™
- Swiss 721 estándar
- Las fuentes de mapas de bits A a H y GS son ampliables hasta 10 veces, alto y ancho independientes.
- La fuente suave escalable Ø (CG Triumvirate Bold Condensed) es ampliable punto-por-punto, alto y ancho independientes
- Caracteres internacionales IBM® Code Page 850
- Incluye UFST® de Agfa Monotype Corporation
- Soporte firmware para fuentes descargables TrueType™
- Fuentes adicionales disponibles

Características gráficas

- Compatible con fuentes y gráficos definidos por el usuario, incluso logotipos personalizados

Simbologías de códigos de barras

- Admiten todos los códigos de barras lineales estándar y códigos 2D

Para obtener una calidad de impresión y un rendimiento óptimos de la impresora, utilice suministros genuinos de Zebra™.



Oficinas centrales corporativas
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Oficinas centrales en el
Pacífico Asiático
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Oficinas centrales en Europa,
Oriente Medio y África
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Oficinas centrales en Latinoamérica
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Otras localidades / En los EE. UU.: California, Georgia, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin **Europa:** Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Suecia, Turquía, Reino Unido **Pacífico Asiático:** Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam **Latinoamérica:** Argentina, Brasil, Colombia, Florida (Oficinas Centrales de LA en EUA), México **África/Medio Oriente:** Dubái, Sudáfrica

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

©2013 ZIH Corp. Todos los nombres y números de productos son marcas registradas de Zebra; y Zebra y la imagen de su logotipo son marcas registradas de ZIH Corp. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

P1058645 (02/13)