

Colector de Datos

NuStar 5sx

El colector de datos Nustar 5sx es una computadora de mano robusta con capacidades inalámbricas, sistema operativo Android 9.0, escaneo de código de barras 2D, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento.

Es un dispositivo robusto probado para resistir caídas de hasta 1,8m sobre concreto, a prueba de polvo y sumergible en agua. Soporta temperaturas extremas y puede trabajar continuamente por más de 8 horas con la batería recargable removable.



Características:

- Sistema Operativo Android 9.0
- Pantalla Táctil de 5.5" legible bajo el sol de 720*1440 puntos
- Sellado IP65 y resiste caídas de hasta 1,8 metros sobre concreto
- Procesador Qualcomm de Ocho Núcleos 1.8GHz
- 3GB RAM y 32GB de Almacenamiento, ranura para tarjeta Mini SD de hasta 128GB
- 4G, Wi-Fi, Bluetooth y GPS integrado
- Batería recargable y removable de 4300 mAh
- Puede operar por más de 8 horas sin necesidad de ser recargada la batería
- Escáner 2D Integrado
- Cámara posterior de 13MP con enfoque automático y flash

Físicas	
Dimensiones	160mm * 76mm * 15.5 mm
Peso	287g.
Color	Negro
Rendimiento	
Sistema Operativo	Android 9.0
CPU	Qualcomm Ocho Núcleos 1.8GHz
Memoria RAM	3GB DDR3
Almacenamiento	Nand Flash 32 GB
Ranura para Tarjeta SD/TF	Micro SD/TF hasta 128 GB
Sensores	Sensor de gravedad, sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de acelerómetro, motor de vibración
Conectividad	
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n, Doble Banda
2G	GSM 850/900/1800/1900MHz.
3G	850/900/1900/2100MHz.
4G	B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38
Ranura Sim	Doble Sim
Bluetooth	4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR
GPS	GPS/A-GPS, Glonass
Interfaces	Puerto USB tipo C, puerto de audio 3.5mm
NFC	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2
Pantalla	
Tipo	LCD Color
Tamaño	5.5" TFT-LCD
Resolución	720*1440 Pixeles
IPS	Incluido
Brillo	400 Nits
Táctil	Panel multitáctil, puede usarse con guantes y dedos húmedos
Dispositivos de Entrada	
Teclado	1 botón de encendido, 2 teclas de escaneo, 2 teclas de Volumen, 1 tecla PPT
Escáner	2D Imager
Cámara Posterior	Posterior de 13MP con enfoque automático y flash
Condiciones Eléctricas y Batería	
Adaptador	Entrada AC 100-240V, 50-60HZ - Salida 5V 3A
Nustar 5sx	Entrada 5V 3A
Batería	iones de litio extraíble 4300mAh
Duración de la Batería	Mas de 8 horas de Operación

Condiciones ambientales

Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Humedad	5% ~ 95% (sin condensación)
Sellado	IP65
Resistencia a Caídas	1.8m sobre concreto, 2.4m con el protector

Certificaciones y Garantía

Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Garantía	1 año (Garantía extendida opcional)

Accesorios:



Cuna de carga individual
DC0509-CR



Cuna de carga de 4 ranuras
DC0509-MC



Protector de goma con correa de mano
DC0509-BS



Pistol Grip
DC0509-PG



Cargador de baterías Pistol Grip
DC0509-PG-CR

