

Lector Imager de **Código de Barras 1D** con Base y Lectura Automática **SCI150**

Si sus trabajadores escanean códigos de barras impresos en etiquetas de papel o directamente de la pantalla de un teléfono móvil, una tableta o una computadora, el mejor lector de imágenes lineal SCI150 ofrece un rendimiento sin precedentes.

El SCI150 también es una gran opción si escanea predominantemente al aire libre.



Características

- Escanea los códigos de barras de las pantallas de dispositivos móviles.
- 2500 Pixeles tecnología de imagen.
- Incluye Base y Autosense para operación manos libres.

Físicas	
Dimensiones	96mm x 67mm x165mm
Peso	172.3g
Color	Negro
Construcción	ABS + PC
Cable	Estándar 1.8M
Características	
Velocidad de lectura	350+/-50 lecturas por segundo
Profundidad de Campo	50-250mm (0.33mm pcs 0.9)
Diseño anti-impacto	Soporta 1.2 m (4 ft.) de caída
Vida Útil del Gatillo	10 millones de lecturas
Interface	USB
Compatibilidad	Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS
Sellado	IP54
Desempeño	
Fuente de Luz	632nm LED Rojo
Patrón de Escaneo	Simple
Precisión de Escaneo	5mil @ PCS 90%
Indicador Visual	Led
Ancho de Escaneo	12mm @ scan ventana
Capacidad de Lectura	EAN13,EAN8, UPC A, UPC E, Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 128, EAN/UCC 128, Code 11, Chinese Post
Inclinación	30
Angulo de Elevación	70
Ángulo de paso	45
Contraste de Impresión	25% @ UPC/EAN 100%
Indicador de Patrón	Timbre, Indicador
Modo de Escaneo	Manual y Automático
Eléctricas	
Voltaje	5V DC+/- 10%
Consumo de energía	120mA
Consumo Operativo	65mA
Corriente Estática	60mA
EMC	RoHS
Condiciones Ambientales	
Temperatura de Operación	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Humedad de Operación	5% a 90% humedad relativa, sin condensación
Temperatura de Almacenamiento	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Humedad de Almacenamiento	5% a 90% humedad relativa, sin condensación
Nivel de Luz	Luz Fluorescente, 4000 Lux Max, Luz Solar Directa: 80,000 Lux Max, Luz Blanca: 4000 Lux Max
Empaque	
Contenido de la Caja	Lector, Cable y Manual del usuario
Dimensiones de la Caja	210mm x 150mm x 110m
Peso Bruto	0.52 Kg.
Garantía	
1 Año	

